

TO BARDZO ŁATWE...

Do punktowego zabezpieczenia miejsc retuszowanych oraz eliminowania drobnych rys i przetarć.



1 Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor LAKFIX® przez ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.



2 Odpowietrzanie korektora

Ściągnąć końcówkę z pędzelkiem – tak jak pokazano na zdjęciu i nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „PRESS”. Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzanie. Po tej czynności ponownie nałożyć końcówkę z pędzelkiem.



3 Aktywacja korektora

Korektor LAKFIX® przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „PRESS” lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Kończącą korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie wykonać retusz.



4 Zabezpieczenie powierzchni

Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym używając korektora LAKFIX®. Lakierować równomiernie, w jednym kierunku. **Wskazówka:** Upewnić się że miejsce zabezpieczane jest suche, czyste i odtłuszczone.